



STAR
P30

REPORTES AL INSTANTE

Diseñada para ofrecer impresiones rápidas y precisas de reportes, es el complemento perfecto para equipos de conteo y verificación de billetes. Compacta, fiable y fácil de integrar, garantiza la emisión de comprobantes claros y presionales en cada operación.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1



IMPRESORA TÉRMICA

Con su mecanismo de impresión de línea térmica garantiza resultados óptimos a un bajo costo operativo.

2



DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SU USO CON CONTADORAS

Diseñada para integrarse a contadoras de billetes, brinda reportes de conteo en el momento.

3



REPORTES INMEDIATOS

Integrada a una contadora de billetes los resultados del conteo podrán ser impresos como respaldo para sus clientes.

4



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 60-80 MM/S

Con su mecanismo de impresión integrado, el proceso de impresión de reportes será ágil, optimizando tiempos de operación



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

5



IMPRESIÓN DE ALTA DEFINICIÓN

Los reportes de conteo serán impresos a una resolución de **203 DPI**, garantizando legibilidad y calidad en el impreso.

6



DURABILIDAD GARANTIZADA, LARGA VIDA ÚTIL

Su cabezal de impresión garantiza una vida útil de hasta **50 Km.** de impresión continua, eficiencia garantizada.

7



DISEÑO MODERNO Y COMPACTO

Con una apariencia moderna y un tamaño compacto se integra en todo tipo de entorno.

8



RESULTADOS DE CONTEO EN PANTALLA

Conectada a una contadora de billetes su pantalla reflejará los resultados del conteo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Método de Impresión	Línea Térmica
Resolución	203 DPI (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión	60-80 mm/s
Ancho de Impresión	Efectivo 48mm
Fiabilidad Vida Útil del Cabezal de Impresión	50 Km.

PAPEL

Tipo de Papel	Térmico
Ancho de Papel	57,5 ± 0,5 mm
Diámetro del Papel	Máx. 40 mm
Grosor del Papel	0,05-0,09 mm
Método de Carga del Papel	Carga Sencilla

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Entorno Temperatura de Trabajo	-10°C / 50°C
Temperatura de Ahorro	20% RH - 85% RH
Humedad de Ahorro	-20°C / 60°C
Dimensiones	148 x 108 x 82mm

VOLTAJE

Fuente de Alimentación	DC 5V 2A, corriendo pico instantánea 3A
------------------------	---



RoHS





STAR
P30
REPORTES
INMEDIATOS
PARA CERRAR
TODO TIPO DE
TRANSACCION

P30 P30 P30 P.


LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TODO TIPO DE NEGOCIO



Puntos de pago



Droguerías



Supermercados



Restaurantes



Hoteles



Panaderías



Cafeterías



Loterías



Apuestas



Tráfico Pesado

ESCANEA EL QR



www.starlataminc.com



Star Latam INC



StarLatam_INC



Star Latam INC



Star Latam INC



Star Latam INC

STARPOS