

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA

Método de Impresión	Térmica directa e indirecta
Resolución	203 / 300 DPI
Ancho de Impresión	108 mm (203 DPI) / 106 mm (300 DPI)
Velocidad de Impresión	152,4 mm/s 6 IPS (203 DPI), 101,6 mm/s 4 IPS (300 DPI)
Lenguaje de Programación	ZPL II, TSPL, DPL
Interfaz	1 Opción: USB + LAN (RJ45)
Indicador LED	Encendido / Error
Sensor	Detección de falta de papel, detección de espacios, detección de cinta, detección de marca negra, detección de apertura de tapa.
Botón	Feed
Alimentador de Poder	Entrada: AC 100-240V / 50-60Hz / Salida: DC 24V / 2A
Vida Útil del Cabezal de Impresión	30 Km.
Vida Útil del Cortador Automático	Hasta 500.000 cortes (Accesorio no incluido)
Accesorios	Cortador automático de guillotina (en acero inoxidable) valor adicional - no incluido / Base externa para core de 3" (metálica) incluido
Software Captable	Windows 7,8,10,11 Server 2012/2016/2018, Seagull Driver 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 magnification
Software de Diseño de Etiquetas	HPRT BarTender Ultralite / Here Label

PAPEL

Tipo de Papel	Etiqueta con marca negra, etiqueta perforada, etiqueta troquelada plegable o enrollable, satin, naylon
Longitud Máxima de Impresión	1200mm
Ancho	20 mm - 118 mm
Alto	8 mm - 250 mm
Grosor	60 µm - 200 µm
Diámetro Exterior	Max. 5 Pulgada (127mm)
Diámetro Interior	1 pulgada (25,4 mm), 1,5 pulgadas (38 mm)

ROLLO

Tipo	Cera / Resina
Ancho	40 mm - 110 mm
Longitud	Max. 984feet (300 m)
Diámetro del Núcleo	0.5 / 1 Inch

MEMORIA

RAM	64 MB
Flash	128 MB

FUENTES

Fuente de Mapa de Bits	CG Triumvirate™ veces expandible en direcciones horizontales y verticales, chino simplificado
Fuentes TTF	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15

CÓDIGO DE BARRAS

1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

ENTORNO

Funcionamiento	5° ~ 40°C, Humedad del 30% ~ 85%, sin condensación
Almacenamiento	-20° ~ 50°C, Humedad relativa del 10% ~ 90%, sin condensación
Dimensiones de Impresora	282 x 205 x 168mm (LxWxH)
Peso	2.32 Kg, sin incluir los medios
Color	Negro